



AUTOMATIC Switching Charge & Float Battery Charger

NEW!! “展示車両”用自動充電器
Protec MODEL:S1210TR/S2410TR



お客様に、電動機能の説明、
あるいは ナビなどアクセサリ
の説明後に、バッテリーがあがってしま
った経験はありませんか？
その悩みを解消します！！

1. 満充電後にフロート充電モードに自動的に切り替わります。
2. 電池を満充電に保ちながら、負荷電流を供給可能です。
3. 来店されたお客様が“ナビ”などのアクセサリ機能、電動ドアなどの機能を確認されても、搭載バッテリーに負担はかけません。
4. 展示車両の“下”に設置可能ですので、お客様に気づかれる事はありません。
5. フロート充電時の消費電流は、僅かですので、電気料金を気にする必要はありません。
6. 強制空冷 **FAN** を使用しない“自然空冷方式”の為、“ゴミ・埃の吸い込み”、“**FAN** の風切り音”はありません。

【要項表】

型式	交流入力(50/60Hz)		直流出力			最大外形寸法(mm)			質量 kg	適合バッテリー	コード長さ
	電圧(V)	容量(VA)	充電モード	電圧(V)	電流(A)	幅	高さ	奥行		(Ah/5HR)	交流側
S1210TR	商用 AC100V	220VA	通常充電	14.4V	10A	200	103	270	約 2.5kg	19~120Ah	2m
			維持充電	13.3V							
S2410TR	AC200V	550VA	通常充電	28.8V							
			維持充電	26.6V							

* バッテリー接続用コードは同梱しておりません。線径 2mm 又は断面積 3.5 mm²以上で長さ 2 メートル以内のコードをご用意ください。

AUTO CRAFT アルプス計器

本社: 〒381-2411 長野県上水内郡信州新町竹房285 TEL:026-262-2111 FAX: 026-262-2627
東京営業所: 〒171-0021 豊島区西池袋 5-8-10 樺島ビル4F TEL: 03-3982-3321 FAX: 03-3982-4420

URL: <http://www.alpskeiki.co.jp> E-mail: info@alpskeiki.co.jp