

NEW バックアップ電源

～ハイブリッド・アイドリングストップ車両対応～

MODEL:P1220BU

長時間バックアップ可能 + 接続電子音機能搭載



バックアップ時間50%UP

シガーソケットの場合、イグニッションをACCモードにする必要があります。

作業中の電流が約2.3Aと一般車両よりも大電流となりますので、それに対応する内蔵バッテリーをP1220BUは搭載しております。

(裏面比較表参照)

シガーソケットからバックアップ可能

ハイブリッド車の車種によっては、エンジンルームに補機バッテリーが搭載されていない場合があります。

車両後方部の狭いスペースに搭載されています。その場合ワニ口タイプでは、《掴めない》、《外れてしまう》事がありますので、シガープラグからのバックアップが必要になります。(OBD IIからのバックアップは車両に悪影響を与える可能性がある為推奨されておりません。)

バックアップ電源比較表

製品名	内蔵バッテリー	バックアップ時間 (負荷電流 2.3A)	接続確認	電池残量のお知らせ	バッテリー寿命 (充放電繰返し)	出力部	内蔵バッテリー過放電状態で放置した場合の回復力
P1212BU	Ni-MH 1.2Ah	約 20 分	音	音&LED	約 500 回	ワニ口クリップ	強い
他社製品	二輪車用 VRLA 2.5Ah(10Hr)	約 21 分	LED	LED	約 150 回	シガープラグ (オプションワニ口変換ケーブル)	弱い
P1220BU	Ni-MH 2Ah	約 40 分	音	音&LED	約 500 回	先端ワニ口 (シガープラグ 変換ケーブル付属)	強い

搭載バッテリー：12V ニッケル水素バッテリー 2Ah

対象車両：ハイブリッド・アイドリングストップ車両・一般車両

バックアップ時間：約 40 分(暗電流 2.3A 時)

最大外形寸法：巾 140mm×奥行 101mm×高さ 222mm

内部充電回路：交流入力 AC100V 直流出力 DC12V/0.12A

その他：バッテリー正常・異常時の電子音お知らせ機能付き

質量：約 1.0 kg

～HV・アイドリングストップ関連製品～

【SP1250BT】CCA バッテリーテスター



ハンディタイプの
CCA バッテリーテスター。
HV や ISS にも対応し
たバッテリーテスターで、
操作が簡単です。

【P12100S-ISS】

ISS バッテリー対応充電器



ISS 対応充電器。
満充電で自動停止
するので安心して
使用可能です。

AUTO CRAFT アルプス計器

東京営業所：

東京都豊島区西池袋 5-8-10 樺島ビル 4F

TEL:03-3982-3321 FAX:03-3982-4420

名古屋営業所：

愛知県名古屋市中区金山 2-11-14 5F

TEL:052-684-6991 FAX:052-684-6992

URL: <http://www.alpskeiki.co.jp>

Email: info@alpskeiki.co.jp